

Diagrama de tránsito que muestra la configuración de señales y dispositivos de seguridad para una obra en la vía. Se ilustra un cruce de caminos con una zona de construcción marcada por una línea roja y una zona de desvío marcada por una línea azul. Se muestran los tipos de señales: 'PARE' (rojo), 'SIGA' (verde), 'OBRA EN LA VÍA A 50 M' (naranja), 'FLUJA SPO-06' (naranja) y 'FLUJA SPO-01' (naranja). Se indican las distancias mínimas: 3m mín, 17m mín y 25m. Se muestran también los dispositivos de seguridad: conos de tráfico, barreras de tráfico y una señal de desvío. Se incluyen las figuras 10.1, 10.2 y 10.3.

1. Todas las señales y dispositivos deben cumplir las especificaciones establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
2. La señal luminosa sólo se empleará en horario nocturno (18:00 a 06:00 horas), o cuando se presente baja visibilidad por condiciones atmosféricas adversas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>Secretaría de Movilidad</u>	
	
SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO - SPMT	
CONTIENE PMT TÍPICO CIERRE DE UN CARRIL	REF. 22.16